

デオドラント ゼロ

トイレ環境保全添加剤

これひとつで消臭と除菌ができる

デオドラント・ゼロは気になるアンモニア臭の消臭に特化し、
除菌作用もあるためトイレの環境保全に効果があります。



必須ミネラルを含む70種類以上の植物系ミネラルとフルボ酸の成分が瞬時に消臭し、消臭後の効果を持続させます。用途は介護現場のポータブルトイレのアンモニア臭や仮設トイレ・常設トイレ・病室などに劇的な効果があり、環境に優しい消臭添加剤です。



デオドラント・ゼロは
化学物質を最低限におさえた環境に優しい商品です。

使用方法

○使用者様の臭気判断で添加剤の希釈率を決定します。

臭気度合い別の添加剤の参考希釈率

- ①微かに感じる臭い …… 20倍希釈 (10ℓに対して500cc)
- ②軽度を感じる臭い …… 20倍希釈 (10ℓに対して500cc)
- ③強く感じる臭い …… 10倍希釈 (10ℓに対して1ℓ)
- ④非常に強く感じる臭い… 10倍希釈 (10ℓに対して1ℓ)
- ⑤耐え難く感じる臭い …… 原液 (原液をスプレーボトルに入れて使用)

○デオドラント・ゼロを水で希釈して使用致します。

○希釈したデオドラント・ゼロは使い切ってください。

○作業前並びに作業中には原液や希釈液が目や皮膚に付着しないようにご注意ください。(ゴーグル並びにゴム手袋の装着をお勧め致します)

○アンモニア臭のする床面、便器へデオドラント・ゼロを噴霧し、消臭成分と酵素成分が行き渡る時間を考慮し、1分後から乾いたタオルで拭き上げてください。流水面(水洗の流水が当たる便器の内側)への噴霧の際は、拭き上げ不要です。

●品名：トイレ環境保全添加剤

●成分：アンモニア分解中和剤

●保存方法：高温多湿になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。

■使用上の注意

●子供の手の届くところに置かない ●用途以外に使用しない ●金属製の容器で保存しない ●誤って口に入った場合はすぐ水を飲んでください。目に入った場合は、流水でよく洗ってください。異常がある場合は医師にご相談ください。

●白木・漆器・塗装面・大理石・石材・金属全般・通電箇所には使用しないください。塩素系の漂白剤を混ぜると、有害な塩素系ガスが発生する恐れがあるので、絶対、混ぜないようにしてください。

株式会社バイオテクノ産業

〒889-4304 宮崎県えびの市大字上江1370-3

TEL 0984-25-3255 FAX 0984-25-3266 HP : <https://biotechno.co.jp>